

CX-50 2nd generation

Conferencias inalámbricas premium para salas de gran impacto



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota con Button o la aplicación de escritorio**
- **Funciona con su dispositivo, plataforma de conferencia y una amplia gama de soluciones AV**
- **Red avanzada e integración AV**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**
- **Compatible con pantalla doble**
- **Alternativas inalámbricas y por cable**
- **Interactividad total**

ClickShare CX-50 de 2.^a generación lleva flexible, conferencias inalámbricas premium, a salas de reuniones de alto impacto. ClickShare conecta automáticamente a dispositivos de sala (cámaras, micrófonos, altavoces, barras todo en uno). Puede iniciar una videoconferencia desde su portátil utilizando cualquier herramienta de conferencia. Crea un espacio donde las mentes se encuentran con , un solo clic.

ClickShare CX-50 de 2.^a generación lleva flexible, conferencias inalámbricas premium, a salas de reuniones de alto impacto. ClickShare conecta automáticamente a dispositivos de sala (cámaras, micrófonos, altavoces, barras todo en uno). Puede iniciar una videoconferencia desde su portátil utilizando cualquier herramienta de conferencia. Crea un espacio donde las mentes se encuentran con , un solo clic.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Conferencias inalámbricas de calidad superior

La segunda generación de ClickShare CX-50 ofrece conferencias inalámbricas superiores y fluidas con un solo clic. ClickShare se conecta automáticamente a dispositivos de sala (cámaras, micrófonos, altavoces, barras todo en uno). Funciona con una gran selección de soluciones compatibles de socios y marcas globales. Puede iniciar una reunión de vídeo desde su ordenador portátil, utilizando cualquier herramienta de conferencia. Crea un espacio donde las mentes se encuentran, con un solo clic.

Con nuestro sistema de sala agnóstico e inalámbrico, iniciará una reunión híbrida



desde su ordenador portátil, utilizando cualquier herramienta de conferencia. Sin cables, sin desorden. Todos son escuchados, todos son vistos, sin importar dónde se encuentren.

Decida cómo quiere colaborar

Con ClickShare CX-50 de segunda generación, puede "organizar su propia reunión" y decidir cómo quiere colaborar con sus invitados. Conéctese y juegue con el ClickShare Button y elija los flujos de reuniones inteligentes basados en la intención con la ClickShare app para que sus reuniones sean intuitivas e interactivas.

Disfrute de la compatibilidad con pantalla doble, en la que el contenido y las personas se muestran uno al lado del otro en 2 pantallas de sala. Por lo tanto, los participantes remotos siempre están visibles durante las reuniones de vídeo. Esto garantiza una experiencia más equitativa para todos los asistentes a la reunión, sin importar si se unen de forma remota o en la sala. Aproveche las ventajas de las funciones de interactividad, como la vista local de la pantalla de sala, anotaciones, pizarras y asistencia táctil.

Una experiencia intuitiva con seguridad mejorada

Un conjunto de funciones TI intuitivas hace que ClickShare Conference se adapte perfectamente a cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference, que destaca por su seguridad mejorada, ofrece una integración de red avanzada en cualquier red de TI. Con la plataforma XMS Cloud Management, disfrute de la sencilla gestión remota de unidades, experiencias de usuario intuitivas y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital.

La ClickShare CX-50, de 2.ª generación proporciona una solución flexible para cualquier configuración de sala de reuniones permitiendo conmutar automáticamente entre el modo Unified Communications y Bring Your Own Meeting mode. Esto permite a los usuarios conmutar entre una configuración de sala fija y otras soluciones de videoconferencia. Las opciones de conectividad se simplifican, con un único cable USB-C entre la Base Unit y pantalla de sala para encender el dispositivo y enviar la salida de vídeo a la pantalla. Los administradores de TI pueden cumplir la normativa con una alternativa inalámbrica y por cable.

Si tiene preguntas prácticas sobre las opciones avanzadas de integración AV y de red, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su contacto de Barco.

Especificaciones del producto**CX-50 2ND GENERATION**

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm.
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 74,5 W (máx.) Modo en espera: 0,27 W -Modo en espera en red: 3,7 W
peso	985 g
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 o versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión.
Salidas de video	4K UHD (3840*2160) a 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) a 60 Hz. Modo USB-C DP ALT (parte posterior)
Entradas de video	4k UHD (3840*2160) a 30 Hz. Modo USB-C DP ALT (lado frontal)
Salida de audio	USB, jack, HDMI
conexiones	Lado frontal: 1 USB tipo C 3.1 Lado posterior: 1 USB tipo C 3.1, 2 USB tipo A 3.1, 1 Ethernet LAN 2.5 Gbit, salida de línea analógica de audio en conector jack (3,5 mm)
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexiones simultáneas (con Buttons o app): mínimo 32
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button.
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el botón del ClickShare y la unidad Base de ClickShare la Banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Compatibilidad con pantalla táctil: Sí Interactividad: Sí
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Alta calidad.
conexión de red	LAN y WiFi (dual).
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.